

Pacifyre® S Protipožiarny silikon

(U 04 95)



Vlastnosti a výhody

- až EI 240 pre lineárne spoje v stenách a podlahách
- vhodný pre lineárne spoje v stenách a podlahách s max. 25% pohybom
- na utesnenie prstencových spojov okolo potrubia, protipožiarnych manžiet a protipožiarnych rukávov alebo pásov
- veľmi dobrá priľnavosť k väčšine podkladov
- ľahko sa aplikuje
- stálofarebný a odolný UV
- po vytvrdnutí zostáva trvalo elastický
- vytvorenie šupky po cca. 20 min.
- rýchlosť vytvrdzovania 1mm / 24h
- tvrdosť 16 Shore A
- vnútorná úroveň emisii A +
- odolné proti teplotám od -10 °C do +140 °C
- použiteľné pri teplotách: +5 °C až do +30 °C
- klasifikácia požiarnej odolnosti B1 (DIN 4102-2)
- označenie CE
- testované a schválené podľa EN 1366-4 a EN 1366-3
- ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o parametroch / ETA, www.walraven.com/sk/pacifyre



Výr. č.	Barva	Certifikácia	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ ^(g)
2180100020	Bílá	ETA	300 ml	12	429.00

Doplňky

Walraven Pacifyre® MK II Protipožiarna manžeta (P)
Walraven Pacifyre® EFC Protipožiarna manžeta
Walraven Pacifyre® RFC Protipožiarna

Doplňky

Walraven Pacifyre® štítok
Tangit PP6 Aplikáčna pištoľ
WIS Vytlačovacie pištole