

WEP Expanzné hmoždinky

(L 07 20)

úsporná expanzná kotva do všetkých typov pokladov



Vlastnosti a výhody

- dá sa použiť so skrutkami do dreva, skrutkami do drevotriesky a metrickými skrutkami
- vhodná do rôznych podkladov
- predčasne sa neroztahuje
- odolná voči pretočeniu v otvore
- Použitie:
 - police
 - nástenné skrine
 - upevnenie sanity
 - upevnenie kúrenia, vzduchotechniky a zdravotníckych inštalácií
- materiál: vysoko kvalitný PA6 polyamid

■ Druh podkladu

- ľahký betón
- betón
- tehla
- duté murivo
- skala
- vápennopieskové tehly
- prírodný kameň
- sadra

Výr. č.	Kód	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	l _{s,min}	Dop. zaťaženie v ťahu tehla	Dop. zaťaženie v ťahu betón C20/25	Dop. zaťaženie v ťahu ľahčý betón	M.Bal.	V.Bal.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)		
61001005	WEP 5x25	25 mm	5	35	2,6 - 4,0	M3	29	0,20	0,35	0,04	100	3,600
61001006	WEP 6x30	30 mm	6	40	3,5 - 5,0	M4	34	0,40	0,60	0,06	100	3,600
61001008	WEP 8x40	40 mm	8	55	4,5 - 6,0	M5	44	0,60	0,85	0,09	100	3,600
61001010	WEP 10x50	50 mm	10	65	6,0 - 8,0	M6	54	0,80	1,40	0,20	50	1,800
61001012	WEP 12x60	60 mm	12	80	8,0 - 10,0	M8	64	1,00	1,80	0,40	25	900
61001014	WEP 14x70	70 mm	14	90	10,0 - 12,0	M10	74	1,30	2,60	0,50	20	720

Uvedené doporučené zaťaženie v ťahu bolo dosiahnuté použitím maximálneho priemeru skrutky do dreva a vrátane bezpečnostného faktoru 5.

