

WNP Natíkácie hmoždinky

(L 07 15)

hmoždinka se ľahko inštaluje kladivom



Vlastnosti a výhody

- rýchla a jednoduchá inštalácia
 - predmontovaná
 - priebežné upevnenie
 - dlhá expanzná zóna poskytuje stabilitu
 - dá sa nastaviť alebo demontovať
 - Použitie:
 - soklové lišty
 - prichytky na káble
 - lišty
 - skrinky
 - materiál: ocel
 - materiál: vysoko kvalitný PA6 polyamid
- pozinkované
 - druh podkladu:
 - betón
 - tehla
 - duté murivo
 - skala
 - vápennopieskové tehly
 - prírodný kameň

Výr. č.	Kód	L	d ₀	h ₀	h _{nom,m} in	t _{fix,max}	Drážka	Dop. zaťaženie v tahu tehla	Dop. zaťaženie v tahu betón C20/25	Dop. zaťaženie v tahu pieskovec	M.Bal.	V.Bal.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)		
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1 200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Doporučené zaťaženie vrátane bezpečnostného faktoru 5.

