

Walraven objímky pre ťažké upevnenie HD500

(B 10 41)

pre oceľové a nerezové potrubia vrátane požiarnych rozvodov 72 - 116 mm

(M10/12) (Čierne)



Vlastnosti a výhody

- možno použiť s potrubím z nerezovej ocele; epoxidová prášková farba zabraňuje kontaktnej korózii medzi objímkou a potrubím
- vhodné pre požiarné rozvody (DIN1988-600)
- s pripojením M10/12 pre vyššiu flexibilitu
- mohutný vzhľad
- s 360° CO2 zváranou pripojovacou maticou
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečené podložkou proti jejich ztrátě
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - čierna (RAL 9005) epoxidová prášková farba (60 µm)
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)		(g)
3304B078	72 - 78	2½	65	M10/12	137	115	71,0	30 x 3,0	M8	4 000	25	292.00
3304B092	86 - 92	3	80	M10/12	151	129	78,0	30 x 3,0	M8	4 000	25	339.00
3304B116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90,0	30 x 3,0	M8	4 000	25	370.00

