

Walraven Objímky pre ťažké upevnenie HD500

(B 10 08)

průměr vnitřní objímky 25 - 65 mm
(BUP1000)
M10



Vlastnosti a výhody

- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- až do průměru 5" včetně, je uzávěrací matice umístěna a zajištěna v plastovém držáku
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- s CO₂-privarenou spojovacou maticou
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- FM & VdS certifikovaný na inštaláciu sprinklerov



Cert.Nr.
PR463989



Cert.Nr.
G 4060019

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{a,z}	FM	VdS	M.Bal	Hmot
	(mm)	(")			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)				(g)
33018030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85,1	49	29,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25	168.00
33018036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	55	32,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25	176.00
33018045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	101,7	64	37,0	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25	192.00
33018052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	71	40,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25	202.00
33018065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	84	47,0	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25	225.00

