

## Walraven Potrubné uloženie T – 1 objímka

(E 05 70)

25 - 115 mm



### Vlastnosti a výhody

- na uchytenie potrubia k oceľovým nosníkom, profilom, konzolám pri nízkom zaťažení
- žiarový zinok
- pre prevádzkové teploty do +300 °C
- vhodné pre pevné body v prípade tuhého uchytenia
- vhodné ako klzné podpery
- skrutky, matice a podložky sú súčasťou výrobku
- T-Profil 100x100x11 EN 10055
- materiál: oceľ 1.0038 (S235JR)

Výr. č.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
466111025	25	100 x 100	100 mm	100	118	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2010.00
466111027	27	100 x 100	100 mm	100	119	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2030.00
466111030	30	100 x 100	100 mm	100	120	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2030.00
466111034	34	100 x 100	100 mm	100	122	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2050.00
466111038	38	100 x 100	100 mm	100	124	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2060.00
466111043	38	100 x 100	100 mm	100	127	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2080.00
466111045	45	100 x 100	100 mm	100	128	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2090.00
466111049	49	100 x 100	100 mm	100	130	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2110.00
466111057	57	100 x 100	100 mm	100	135	40 x 6	M12 x 70 mm	-	2490.00
466111061	61	100 x 100	100 mm	100	137	40 x 6	M12 x 70 mm	-	2510.00
466111077	77	100 x 100	100 mm	100	145	40 x 6	M12 x 70 mm	-	2600.00
466111089	89	100 x 100	100 mm	100	151	40 x 6	M12 x 70 mm	-	2680.00
466111108	108	100 x 100	100 mm	100	162	50 x 8	M16 x 80 mm	-	3780.00
466111115	115	100 x 100	100 mm	100	166	50 x 8	M16 x 80 mm	-	3840.00

