

Walraven Potrubné uloženie T – 2 objímky

(E 05 73)

25 - 220 mm



Vlastnosti a výhody

- na uchytenie potrubia k oceľovým nosníkom, profilom, konzolám pri nízkom zaťažení
- žiarový zinok pre prevádzkové teploty do +300 °C
- vhodné pre pevné body v prípade tuhého uchytenia
- vhodné ako klzné podpery
- skrutky, matice a podložky sú súčasťou výrobku
- materiál: oceľ 1.0038 (S235JR)

Výr. č.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
466121025	25	100 x 100	100 mm	100	118	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2360.00
466121027	27	100 x 100	100 mm	100	119	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2390.00
466121030	30	100 x 100	100 mm	100	120	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2400.00
466121034	34	100 x 100	100 mm	100	122	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2430.00
466121038	38	100 x 100	100 mm	100	124	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2460.00
466121043	43	100 x 100	100 mm	100	127	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2510.00
466121045	45	100 x 100	100 mm	100	128	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2520.00
466121049	49	100 x 100	100 mm	100	130	30 x 5	M10 x 50 mm	-	2550.00
466121057	57	100 x 100	100 mm	100	135	40 x 6	M12 x 70 mm	-	3310.00
466121061	61	100 x 100	100 mm	100	137	40 x 6	M12 x 70 mm	-	3350.00
466121077	77	100 x 100	100 mm	100	145	40 x 6	M12 x 70 mm	-	3530.00
466121089	89	100 x 100	100 mm	100	151	40 x 6	M12 x 70 mm	-	3689.00
466122108	108	100 x 100	150 mm	100	162	50 x 8	M16 x 80 mm	-	6720.00
466122115	115	100 x 100	150 mm	100	166	50 x 8	M16 x 80 mm	-	6845.00
466122133	133	100 x 100	150 mm	100	175	50 x 8	M16 x 80 mm	-	7210.00
466122140	140	100 x 100	150 mm	100	178	50 x 8	M16 x 80 mm	-	7360.00
466122159	159	100 x 100	150 mm	100	188	50 x 8	M16 x 80 mm	-	7730.00
466122169	169	100 x 100	150 mm	100	193	50 x 8	M16 x 80 mm	-	7930.00
466122216	216	100 x 100	150 mm	100	216	50 x 8	M16 x 80 mm	-	8880.00
466122220	220	100 x 100	150 mm	100	218	50 x 8	M16 x 80 mm	-	8960.00

