

## Walraven Potrubné uloženie TT - 2 objímky

(E 05 76)

267 - 1 016 mm



### Vlastnosti a výhody

- pre vysoko zaťažované upevňovanie potrubia k oceľovým nosníkom, profilom, konzolám
- žiarový zinok
- pre prevádzkové teploty do +300 °C
- vhodné pre pevné body v prípade tuhého uchytenia
- vhodné ako klzné podpery
- skrutky, matice a podložky sú súčasťou výrobku
- materiál: oceľ

Výr. č.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
466123267	267	150 / 75 / 9	200 mm	284	318	60 x 8	M20 x 80 mm	-	16500.00
466123273	273	150 / 75 / 9	200 mm	287	321	60 x 8	M20 x 80 mm	-	16600.00
466123318	318	150 / 75 / 9	200 mm	309	340	60 x 8	M20 x 80 mm	-	17800.00
466123324	324	150 / 75 / 9	200 mm	312	343	60 x 8	M20 x 80 mm	-	18000.00
466123356	356	150 / 75 / 9	200 mm	328	357	60 x 8	M20 x 80 mm	-	18800.00
466123368	368	150 / 75 / 9	200 mm	334	362	60 x 8	M20 x 80 mm	-	19200.00
466123407	407	150 / 75 / 9	200 mm	354	380	70 x 10	M24 x 80 mm	-	26800.00
466123419	419	150 / 75 / 9	200 mm	360	385	70 x 10	M24 x 80 mm	-	27200.00
466123508	508	200 / 100 / 12	200 mm	454	423	70 x 10	M24 x 80 mm	-	36100.00
466123521	521	200 / 100 / 12	200 mm	461	429	70 x 10	M24 x 80 mm	-	36700.00
466123610	610	200 / 100 / 12	200 mm	505	467	70 x 10	M24 x 80 mm	-	40400.00
466123711	711	200 / 100 / 12	200 mm	556	512	80 x 12	M27 x 100 mm	-	56500.00
466123813	813	200 / 100 / 12	200 mm	607	556	80 x 12	M27 x 100 mm	-	61900.00
466123914	914	200 / 100 / 12	200 mm	657	600	80 x 12	M27 x 100 mm	-	67100.00
466123901	1 016	200 / 100 / 12	200 mm	708	645	100 x 15	M27 x 100 mm	-	11000.00

