

Walraven RapidStrut® Konzoly 41x41D (BUP1000)

(H 08 10)

upevnenie na múr



Vlastnosti a výhody

- stenová doštička privarená na Strut-profil
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- zvarené CO₂
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytenie
- materiál: oceľ 1.0332
- povrchová úprava: výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- testované na požiarnej bezpečnosti



| Výr. č. | L | B | H | s1 | d1 | S | k | Od lišty | M.Bal. | Hmot./MJ |
|---------|----------|------|------|------|---------|------|-------|------------------|--------|----------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (g) |
| 6603883 | 450 mm | 45 | 175 | 8,0 | 30 x 13 | 22 | 137,5 | Strut 41x41Dx2,5 | 8 | 2750.00 |
| 6603884 | 600 mm | 45 | 175 | 8,0 | 30 x 13 | 22 | 137,5 | Strut 41x41Dx2,5 | 4 | 3466.00 |
| 6603885 | 750 mm | 45 | 175 | 8,0 | 30 x 13 | 22 | 137,5 | Strut 41x41Dx2,5 | 4 | 4244.00 |
| 6603886 | 1 000 mm | 45 | 175 | 8,0 | 30 x 13 | 22 | 137,5 | Strut 41x41Dx2,5 | - | 5700.00 |

Od Strut 82 (41x2) testované na požiarnej bezpečnosti.

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{0,2}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'.

