

Walraven Strut klzné matice (zp)

(H 24 20)

upevnenie na lištu Strut



Vlastnosti a výhody

- materiál: oceľ 1.0332
- pozinkované
- testované na požiaru bezpečnosť


Výr. č.	G	L	s	T _(inst.)	Pro lišty	F _{a,z}	F _{a,x}	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(Nm)		(N)	(N)			(g)
6517006	M6	-	5,0	7,0	Strut	2 660	950	100	600	21.70
6517008	M8	-	6,0	25,0	Strut	4 500	2 200	100	600	24.60
6517010	M10	-	9,0	40,0	Strut	5 000	2 550	100	600	35.60
6517012	M12	-	9,0	50,0	Strut	5 000	2 950	100	600	33.20

M10 testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1366-1.

M12 testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1366-1.

Testované hodnoty v kombinácii s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5 mm.

Ďalšie podrobnosti nájdete v technickom liste.



Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (pg)

Alternativa

Walraven RapidStrut® Klzné matice s plast. krídelkami (Zn)
Walraven Strut Klzné matice (BUP1000)