

Walraven WDI2R Úderové kotvy – krátke

(L 03 21)

úderová kotva s límcom zkrátenej dĺžky



Vlastnosti a výhody

- zvýšená produktivita – skrátená dĺžka kotvy 25 mm minimalizuje hĺbku vŕtania a urýchľuje inštaláciu
- schválené aplikácie pri paneloch s predpätým dutým jadrom
- materiál: oceľ
- pozinkované
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchytov v podmienkach požiaru
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330747-00-0601 (máj 2018) pre upevňovacie prvky určené na použitie v betóne pre redundantné nekonštrukčné systémy
- spĺňa požiadavky VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betónových prvkoch
- druh podkladu:
 - trhlínový betón
 - netrhlinový betón
- zaťaženie a ďalšie informácie nájdete v technickom liste výrobku a/alebo v správe ETA



Výr. č.	Veľkosť	L	B	H	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	T _(inst.)	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(g)
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100	9.50
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50	13.60
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50	22.10

