

## BIS Mengering® Kombi

för rör DN 50 - DN 300

(N 10 10)



## Funktioner och Fördelar

- säkerhetsklammer för gjutjärnrör
- universell: för alla en- och tvåskruvanslutningar (t.ex. BIS Mengering® Max eller CV)
- låsskruvar: sexkants insexskruv med anti-förlust bricka
- material: stål
- blankförzinkad

Art.nr.	DN	Modell	B (mm)	b (mm)	S (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	För	f <sub>p</sub>
7440050	50	2-part	125	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10
7440070	70	2-part	146	74	51	18.0 - 20.0	< 10 bar	10
7440080	75 / 80	2-part	154	74	51	20.0 - 23.0	< 10 bar	10
7440100	100	2-part	180	84	56	30.0 - 35.0	< 10 bar	10
7440125	125	2-part	209	97	68	30.0 - 35.0	< 5 bar	10
7440150	150	2-part	233	97	68	33.0 - 35.0	< 5 bar	10
7440200	200	2-part	284	110	82	65.0	< 5 bar	2
7440250	250	2-part	364	130	82	65.0	< 3 bar	1

T = tightening moment.

