

BIS Mengering[®] Rapid

för rör DN 40 - DN 200

(N 05 20)



Funktioner och Fördelar

- enkel skruvanslutning
- definierat låsmoment utan att använda specialverktyg
- testad för brandsäkerhetsapplikationer
- axial draghållfasthet upp till 0,5 bar DN 40 - DN 200
- lätt och snabbt att installera på grund av visuell momentreglering
- material:
 - krage: kromstål 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - låsenhet: stål 1.4301 / 1.4510/11 (AISI 430 Ti)
 - skruvar / muttrar: stål, förzinkade
 - packning: EPDM, svart



Art.nr.	RSK nr	BVB	D (mm)	DN	Bult	B (mm)	b (mm)	T _(max.) (Nm)	CE	fp
7454050	3898600	153696	70	50	M8	80	40	Tight-locking	CE	100
7454070	3898601	153696	90	70	M8	100	40	Tight-locking	CE	100
7454080	4125723	153696	95	80	M8	105	40	Tight-locking	CE	100
7454100	3898602	153696	125	100	M8	135	46	Tight-locking	CE	100
7454125	3898603	153696	147	125	M8	162	55	Tight-locking	CE	70
7454150	3898604	153696	172	150	M8	187	55	Tight-locking	CE	50
7454200	3898605	153696	227	200	M10	244	70	Tight-locking	CE	15

Observera! BIS Mengering[®] Rapid är ett alternativ för BIS Mengering[®] CV.

