

# BIS Ursus Lastfördelande fot (BUP1000)

(1 04 20)

för takinstallationer



## Funktioner och Fördelar

- för stöd till små rörsystem, kanalsystem och kabelstegar
- stöd för klimatinstallationer, gångvägar på platta tak mm.
- tränger inte igenom det vattentäta membranet
- material: vulkaniserat gummi, svart, Strut Skena av stål 1,0242
- UV-beständig
- Strut Skena: ytbehandling:
  - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	Modell	L	B (mm)	H (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	fp
67687250	3821490	Horisontal, med skena	250 mm	130	50	1 000	1
67687400	3821491	Horisontal, med skena	400 mm	130	50	2 000	1
67687601		Horisontal, med skena	600 mm	200	50	3 000	1

*F<sub>a,z</sub> är endast brottlast, för en detaljerad lastberäkning kontakta Walravens tekniska support. I de fall en fot används i taktillämpningar är installatören skyldig att kontrollera den maximala lastkapaciteten av taket före installationen.*

