


Pacifyre® A Akryl brandfogmassa

(U 04 100)



Funktioner och Fördelar

- upp till EI 240 för linjära tätningar
- upp till EI 120 för rörgenomföring
- upp till EI 90 för kabelgenomföringar
- enkla isolerade metallrör upp till DN200
- flera isolerade metallrör upp till DN80
- kabelbuntar upp till Ø 50 mm (max. Ø 21 mm per kabel)
- för tätning av ringformiga skarvar runt rör, brandkragar och brandhylsor eller omslag
- remains elastic after curing
- colour fast, waterproof and paintable after curing
- shrinkage approx. 15% (DIN 52451)
- inomhusutsläppsnivå A +
- temperature resistance from -20 °C to +80 °C
- driftstemperatur: +5 °C upp till +30 °C
- rör- och kabelgenomföringar: CE-märkta ETA 22/0037
- linjära tätningar: CE-märkt ETA 16/1008
- testat enligt EN 1366-3, EN 1366-4 och EN ISO 717-1
- sound reduction up to 62dB
- för mer information, se Prestandadeklarationen / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	Färg	Certifisering	Enh.	fp
2180100010	Vit	ETA	300 ml	12

Kompletterande

Pacifyre® MK II Brandmanschett (P)
 Pacifyre® EFC Brandkrage
 Pacifyre® BFC

Kompletterande

Pacifyre® ID-Kort
 Tangit 2C Pistol PP6
 WIS Pistol för ankarmassa