

WCP skivinfästning

(L 07 25)

metriskt gängat metallankare för infästning i skivmaterial



Funktioner och Fördelar

- hög belastningskapacitet
- skruv för olika bitskruvmejslar
- applikationer:
 - hyllor
 - väggmonterade skåp
 - sanitetsfästen
 - HVAC och VVS upphängningar
- material: stål
- blankförzinkad
- Material:
 - hålsten
 - spånskiva
 - gipsskiva

Art.nr.	Kod	L	d ₀	d _{s,m}	h _{min,max}	t _{fix,max}	Bit	Rek. Max. Drag kraft Håltel (Hz 12)	Rek. Max. Drag kraft Spån skiva (h=1 3mm)	Rek. Max. Drag kraft Gipss kiva (h=1 2.5m)	Rek. Max. Drag kraft Fiber cementski va (h=1 2mm)	fp	St.fp
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6105400	WCP 4x35	35 mm	8	M4	4 - 9	16	Philips	-	0,20	0,15	0,35	100	1 200
6105501	WCP 5x37	37 mm	10	M5	5 - 13	20	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	1 200
6105502	WCP 5x50	50 mm	10	M5	5 - 18	26	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	900
6105601	WCP 6x37	37 mm	12	M6	4 - 13	16	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	900
6105603	WCP 6x63	63 mm	12	M6	16 - 32	28	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	300

Given recommended loads include a safety factor of 3.

