

WEP-G Expansionsplugg

ekonomiskt expansionsplugg för fasta underlag

(L 07 13)



Funktioner och Fördelar

- kan användas med träskruvar eller gipsskivor
 - kan användas till flera olika underlag
 - expanderar inte för tidigt
 - applikationer:
 - hyllor
 - väggmonterade skåp
 - sanitetsfästen
 - HVAC och VVS upphängningar
 - material: PA4 polyamid av hög kvalitet
- Material:
 - lättbetong
 - betong
 - tegel
 - hålsten
 - Berg
 - kalksandsten
 - natursten
 - gips

Art.nr.	Kod	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Rek. Max. Dragkraft Massivtegel (kN)	Rek. Max. Dragkraft C20/25 Betong (kN)	fp	St.fp
61001105	WEP-G 5x25	25 mm	5	30	2,5 - 4,0	0,32	0,38	100	8 000
61001106	WEP-G 6x30	30 mm	6	35	3,5 - 5,0	0,45	0,57	100	8 000
61001108	WEP-G 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	0,72	0,77	100	4 000
61001110	WEP-G 10x50	50 mm	10	60	6,0 - 8,0	0,87	1,58	50	2 000
61001112	WEP-G 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	0,93	1,92	25	1 000
61001114	WEP-G 14x70	70 mm	14	85	10,0 - 12,0	1 15	3,90	20	800

De givna rekommenderade spänningsbelastningar har uppnåtts med en träskruv med maximal diameter och inkluderar en säkerhetsfaktor på 5.

