

WIS Kemankare WVSF200


(L 03 90)

högpresterande kemiskt förankringssystem för sprucken betong- och armeringsjärnsanslutningar



Funktioner och Fördelar

- reducerat avstånd mellan kant och ankare möjligt
- alltid korrekt blandningsförhållande tack vare det statiska mixermunstycket
- godkänd för armeringsförankring i icke sprucken betong
- patronen kan användas flera gånger (varje installation efter paus kräver nytt blandningsmunstycke)
- ETA Option 1 godkänd för sprucken och icke-sprucken betong
- A+ VOC utsläppsklass
- ETA TR023 för efterinstallerade armeringsanslutningar
- seismisk prestanda kategori C1 för förankring under seismiska förhållande
- testad enligt LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD regel 1168 (2005)
- godkännande av WRAS-material för kontakt med dricksvatten
- Material:
 - Sprucken betong
 - Ej sprucken betong



F120



Art.nr.	Kod	ETA	LEED	WRAS	VOC+	Seismic	Enh.	fp
6099123	WVSF200	ETA	LEED	WRAS	VOC+	C1	300 ml	12
För mer information, se ETA dokument.								

Kompletterande

WIS Förlängningsrör
WIS Borste
WIS Blåspump

Kompletterande

WIS Pistol för ankarmassa
WIS Plastnätshylsa
WIS Gängstång