

WNP Nail Plug

(L 07 18)

lätt att installera



Funktioner och Fördelar

- snabb och enkel att installera
- förmonterad
- lång expansionsområde för stabilitet
- kan justeras eller demonteras
- material: stål
- material: PA4 polyamid av hög kvalitet
- blankförzinkad
- Material:
 - betong
 - tegel
 - Berg
 - sten
 - kalksandsten
 - natursten

Art.nr.	Kod	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,min}	t _{fix,max}	Bit	Rek. Max. Dragkraft Massivt egel (kN)	fp	St.fp
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2 400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2 400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

De givna rekommenderade spänningsbelastningar har uppnåtts med en träskruv med maximal diameter och inkluderar en säkerhetsfaktor på 2.

