

Walraven RapidRail® Skena RFR

(M 20 05)

montageskena



6507001

6507015

6507002

Funktioner och Fördelar

- C-profil
- för snabbt och enkelt montage
- med kontinuerlig perforering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- material: rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'




RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

| Art.nr. | RSK nr | BVB | Typ | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | S (mm) | RAL | bt | St.bt |
|---------|---------|--------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----|-------|
| 6507001 | 3820152 | 137051 | 30x15 | 2 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | - | 20 | 480 |
| 6507015 | 3820827 | 137051 | 30x20 | 2 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | - | 20 | 480 |
| 6507002 | 4436396 | | 30x30 | 2 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL ¹ | 20 | 400 |

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

För mer information om maximalt tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.



Kompletterande

Walraven RapidRail® Glidmutter RFR
Walraven RapidRail® Pendelmutter RFR