

# Walraven RapidStrut® Konsol 41x41D

(H 08 10)

för montage på skena eller vägg



## Funktioner och Fördelar

- RapidStrutskena med svetsad fästplatta
- Ovalsågade hål 90° till varandra för enklare justering
- CO<sub>2</sub>-svetsad
- Invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
  - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- brandsäkerhetstestad
- för mer information om maximala tillåtna lasten ( $F_{a,z}$ ) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'



Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B (mm)	H (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Från skena	fp
6603883	3821304	137056	450 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	8
6603884	3821305	137056	600 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	4
6603885	3821306	137056	750 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	4
6603886	3821307	137056	1 000 mm	45	175	8,0	30 x 13	22	137,5	Strut 41x41Dx2.5	-

Strut 82 (41x2) och ovan har testas för brandsäkerhet.  
För mer information om maximala tillåtna lasten ( $F_{a,z}$ ) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.

