

Walraven RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)

för medeltunga upphängningar




Funktioner och Fördelar

- för snabbt och enkelt montage
- unik hålbild, gör montering av BIS RapidStrut® tillbehör möjligt på båda sidor av skenan
- mycket hög korrosionsbeständighet (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- kapning påverkar inte korrosionsskyddet
- belastningskapacitet: minst lika med Strut 41x41x2,5 mm
- med kontinuerlig perforering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0242
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'

Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	St.bt	Enh.
65058252	3821575	136571	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.
65058352	3821414	136571	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.
65058652	3821400	136571	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.



Kompletterande

- Walraven RapidStrut® Pendelmutter G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Skenkopplingar 90° G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Skenkoppling 135°

Kompletterande

- Walraven RapidStrut® Skarvkoppling G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Skarvkoppling (U) G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® T och X-Koppling