

Walraven VibraTek® HS-1X Fjäderkorg

(L2 05 42)

högpresterande fjäderdämpare för medeltunga till tunga maskiner och applikationer



Funktioner och Fördelar

- enkel att installera
- rekommenderas för maskiner med låga varvtal på 700 RPM (varv/min) eller högre
- pulverlackerad för ökat korrosionsmotstånd
- med gummibussning som förhindrar kontakt mellan metallhölje och fjäder
- arbetstemperatur från -90 °C till 150 °C

Art.nr.	RSK nr	G	L	B	H	h	Ø	Min. Last	Max. Last	Min. Valfri Last	Max. Valfri Last	Max. Böjning	fp
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800701000	8785034	M12	75 mm	100	156	150	22	100	1 000	200	900	25,0	10
2800701250	8785035	M12	75 mm	100	156	150	22	130	1 250	250	1 150	25,0	10
2800701500	8785036	M12	75 mm	100	156	150	22	150	1 500	300	1 380	25,0	10
2800702000	8785037	M12	75 mm	100	156	150	22	200	2 000	400	1 840	25,0	10
2800703000	8785038	M12	75 mm	100	156	150	22	300	3 000	600	2 760	25,0	10
2800704000	8785039	M12	75 mm	100	156	150	22	400	4 000	800	3 680	25,0	10
2800705000	8785040	M12	75 mm	100	156	150	22	500	5 000	1 000	4 600	25,0	10
2800706000	8785041	M12	75 mm	100	156	150	22	600	6 000	1 200	5 400	25,0	10

Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.

