

## Walraven VibraTek® SB-FF Gummidämpare

(L2 05 66)

vibrationsdämpande fäste, ej för hängande last



## Funktioner och Fördelar

- en universell gummidämpare, lämplig för montage av maskiner
  - lämplig för montage av maskiner som monteras i stålkonstruktioner
  - endast för komprimerande/tryckande last och stående montage
  - arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C
- finns i fyra olika utföranden, (1) SBMM, med två utvändiga gängor. (2) SB-MF, med en utvändig och en invändig gänga. (3) SB-FF, med två invändiga gängor. (4) SB-M, med utvändig gänga och gummibas

Art.nr.	RSK nr	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Valfri Last (N)	Max. Böjning (mm)	fp
2801600181	8785072	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100
2801600291	8785074	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100
2801600420	8785075	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100
2801600750	8785076	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100
2801601170	8785077	50	40	M10	M10	7	7	1 170	4,0	50
2801601690	8785078	60	40	M12	M12	10	10	1 690	4,0	100

