

Walraven VibraTek® SB-M Gummidämpare

(L2 05 69)

vibrationsdämpande fäste, ej för hängande last



Funktioner och Fördelar

- en universell gummidämpare, lämplig för montage av maskiner
 - lämplig för montage av maskiner som monteras i stålkonstruktioner
 - endast för komprimerande/tryckande last och stående montage
 - arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C
- finns i fyra olika utföranden, (1) SBMM, med två utvändiga gängor. (2) SB-MF, med en utvändig och en invändig gänga. (3) SB-FF, med två invändiga gängor. (4) SB-M, med utvändig gänga och gummibas

Art.nr.	RSK nr	G	B	H	h	Lm1	Max. Valfri Last	Max. Böjning	fp
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801700181	8785080	M8	20	38	20	18	180	2,0	100
2801700291	8785082	M8	25	38	20	18	290	2,0	100
2801700420	8785083	M8	30	48	25	23	420	2,5	100
2801700750	8785084	M8	40	63	40	23	750	4,0	100
2801701170	8785085	M10	50	68	40	27	1 170	4,0	50
2801701690	8785086	M12	60	77	40	37	1 690	4,0	50

