

Strut – Système de fixation rail Pour charges moyennes

walraven

Rails
BIS UltraProtect® 1000



walraven

BIS RapidStrut® Rail 41x62/82 (GS)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
650 5 365	3 m	41	62	2,50
650 5 685	6 m	41	62	2,50
650 5 385	3 m	41	82	2,50
650 5 685	6 m	41	82	2,50

BIS Strut Attaches intra IPN

Code article	Pour rail	Strut 41 x 21
607 8 021	Strut 41 x 41 + 41 x 21D	

BIS Strut Pied de rail (EZ)

Code article	Pour rail	Strut 41 x 41	L
6658 8 602			120 mm

BIS Strut Equerre 90° renforcée

Code article	Pour rail	Strut	L
6651 3 106			91 x 91 x 6 mm
6658 8 291			

BIS RapidStrut® Ecrous couissants MS (EZ)

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6651 3 106			M8
6651 3 110			M10
6651 3 112			M12

BIS Silentbloc, bandes caoutchouc

Code article	Pour rail	L
412 5 009	Strut / 2 x M6	40 x 30 mm
656 8 041	Strut	roul. 30 m
656 8 042	Strut	50 mm

BIS RapidStrut® Rail 41x21 (BUP)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
6501 8 227	2 m	41	21	2,50
6501 8 327	3 m	41	21	2,50
6501 8 627	6 m	41	21	2,50

BIS RapidStrut® Consoles 41x21

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
660 3 831	200 mm	41	21	2,50
660 3 832	300 mm	41	21	2,50
660 3 833	400 mm	41	21	2,50
660 3 834	600 mm	41	21	2,50

BIS Strut Brides de serrage (EZ)

Code article	Module	Perforation (mm)
6658 8 741	A	22 x 11
6658 8 761	B	22 x 11

BIS Strut Equerres de consolidation

Code article	Module	L
6658 8 914	A	200 x 200 mm
6658 8 918	B	200 x 200 mm

BIS Strut Assembleurs 90° / 2D

Code article	Pour rail	Strut	L
6659 8 914			110 x 110 mm
6659 8 918			60 x 60 mm

BIS RapidStrut® Ecrous à ailettes

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6518 8 006			M6
6518 8 008			M8
6518 8 010			M10
6518 8 012			M12

BIS Strut Bouchons, Bande PVC

Code article	Pour rail	Matériau
656 6 021	Strut 41 x 21	PE Vert
656 6 041	Strut 41 x 41	PE Vert
656 6 051	Strut 41 x 51 (BIS RapidStrut® D5 S)	PE Vert
656 6 999	L=3m pour tous rails strut	PVC Blanc

BIS RapidStrut® Rail 41x41 (BUP)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
6501 8 242	2 m	41	41	2,00
6501 8 342	3 m	41	41	2,00
6501 8 642	6 m	41	41	2,00
6501 8 247	2 m	41	41	2,50
6501 8 347	3 m	41	41	2,50
6501 8 647	6 m	41	41	2,50

BIS RapidStrut® Consoles 41x21

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
660 3 831	200 mm	41	21	2,50
660 3 832	300 mm	41	21	2,50
660 3 833	400 mm	41	21	2,50
660 3 834	600 mm	41	21	2,50

BIS Strut Crapaud (EZ)

Code article	Pour rail	Enrou
6658 8 736	Strut 41 x 41 + 41 x 21D	M12

BIS Renfort pour consoles

Code article	Pour rail	Strut + VM35	L
6658 8 530			300 mm

BIS Strut Plaque de liaison en T

Code article	Pour rail	Strut	L
6658 8 292			131 x 89 mm

BIS RapidStrut® Ecrous à ailettes (EZ)

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6518 8 006			M6
6518 8 008			M8
6518 8 010			M10
6518 8 012			M12

BIS PushStrut Ecrou

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6518 8 006			M6
6518 8 008			M8
6518 8 010			M10
6518 8 012			M12

BIS RapidStrut® Rail 41x51/62 (BUP)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
6505 8 252	2 m	41	51	2,00 (DS)
6505 8 352	3 m	41	51	2,00 (DS)
6505 8 652	6 m	41	51	2,00 (DS)
6501 8 367	3 m	41	62	2,50
6501 8 667	6 m	41	62	2,50
6501 8 687	6 m	41	82	2,50

BIS RapidStrut® Consoles 41x41

Code article	Pour rail	L
660 3 923	Strut 41 x 41 x 2,0	300 mm
660 3 926	Strut 41 x 41 x 2,0	450 mm
660 3 928	Strut 41 x 41 x 2,0	600 mm
660 3 981	Strut 41 x 41 x 2,5	150 mm
660 3 970	Strut 41 x 41 x 2,5	200 mm
660 3 982	Strut 41 x 41 x 2,5	300 mm
660 3 971	Strut 41 x 41 x 2,5	400 mm

BIS RapidStrut® Support mural G2

Code article	Pour rail	L
6658 85 400	Strut 41 x 41, 41 x 62, 41 x 82	107 mm

BIS RapidStrut® Assembleurs de rail

Code article	Module	L
6658 85 421	en U	163 mm
6658 85 194	Plat, 3 écrous	82 mm
6658 85 196	Plat, 2 écrous	164 mm

BIS Strut Connecteurs oméga

Code article	Pour rail	L
6658 8 292	Strut 41 x 21	135 mm
6658 8 294	Strut 41 x 41	135 mm
6658 8 296	Strut 41 x 62	135 mm
6658 8 298	Strut 41 x 82	135 mm

BIS Strut Ecrous couissants

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6518 8 006			M6
6518 8 008			M8
6518 8 010			M10
6518 8 012			M12
6518 8 016			M16

BIS PushStrut Plaque murale

Code article	Pour rail	L
651 7 006	Strut	M6
651 7 008	Strut	M8
651 7 010	Strut	M10
651 7 012	Strut	M12
651 7 016	Strut	M16

Rails galvanisés sendzimir



walraven

BIS RapidStrut® Rail double (GS)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
650 5 629	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50
650 5 646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50
650 5 666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50
650 5 686	6 m	41	164 (82 x 2)	2,50

BIS RapidStrut® Consoles 41x41D

Code article	Pour rail	L
660 3 983	Strut 41 x 41D x 2,5	450 mm
660 3 984	Strut 41 x 41D x 2,5	600 mm
660 3 985	Strut 41 x 41D x 2,5	750 mm
660 3 986	Strut 41 x 41D x 2,5	1 000 mm
660 3 987	Strut 41 x 41 x 2,5 avec renfort (GAC)	600 mm

BIS Strut Support mural G2 (EZ)

Code article	Pour rail	L
6658 85 404	Strut 41 x 41, 41 x 62, 41 x 82	107 mm

BIS RapidStrut® Plaques de liaison T/X G2

Code article	Module	Pour rail
6658 85 213	T	Strut
6658 85 223	X	Strut

BIS Strut Equerres 90°

Code article	Module	L
6658 8 201	Court / court	62 x 62 mm
6658 8 202	Court / long	62 x 42 mm
6658 8 206	Long / long	110 x 62 mm
6658 8 228	Long / long	110 x 110 mm

BIS RapidStrut® Hammerfix G2 et BIS RapidStrut® Ecrous U Hammerfix G2

Code article	Module	L
6658 8 201	Court / court	62 x 62 mm
6658 8 202	Court / long	62 x 42 mm
6658 8 206	Long / long	110 x 62 mm
6658 8 228	Long / long	110 x 110 mm

BIS PushStrut Assembleurs 3D

Code article	h (mm)	L
659 4 030	149	111 x 111 mm (L)
659 4 031	149	111 x 111 mm (D)
659 4 032	149	158 x 172 mm (M)

BIS RapidStrut® Rail 41x21 (GS)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
650 5 224	2 m	41	21	1,50
650 5 324	3 m	41	21	1,50
650 5 624	6 m	41	21	1,50
650 5 222	2 m	41	21	2,00
650 5 322	3 m	41	21	2,00

BIS RapidStrut® Consoles 41x21

Code article	Pour rail	L
660 3 828	Strut 41 x 21 vertical	300 mm
660 3 829	Strut 41 x 21 vertical	600 mm

BIS Strut Pied de rail en T

Code article	Pour rail	L
6658 8 361	Strut 41 x 21, 41 x 41	138 mm

BIS RapidStrut® Connecteurs oméga G2

Code article	Pour rail	Strut 41 x 21
6658 85 402		Strut 41 x 41
6658 85 404		Strut 41x41 (BIS RapidStrut® D5 S)
6658 85 406		Strut 41 x 62
6658 85 408		Strut 41 x 82

BIS Strut Equerres 45° / 135°

Code article	Module	L
6658 8 201	Court / court	62 x 62 mm
6658 8 202	Court / long	62 x 42 mm
6658 8 206	Long / long	110 x 62 mm
6658 8 228	Long / long	110 x 110 mm

BIS Strut Ecrous doubles (EZ)

Code article	L	Filet
6527 85 006	60 mm	M10
6527 85 008	80 mm	M10
6527 85 004	40 mm	M12
6527 85 006	60 mm	M12
6527 85 008	80 mm	M12
6527 85 010	100 mm	M8
6527 85 004	40 mm	M10
6527 85 006	60 mm	M10

BIS PushStrut Assembleurs 90°

Code article	Module	h (mm)
659 4 010	2 - 2 / 90°	103
659 4 015	4 - 4 / 90°	150

BIS RapidStrut® Rail 41x41 (GS)

Code article	L	l (mm)	h (mm)	ép. (mm)
650 5 244	2 m	41	41	1,50
650 5 344	3 m	41	41	1,50
650 5 644	6 m	41	41	1,50
650 5 242	2 m	41	41	2,00
650 5 342	3 m	41	41	2,00

BIS Strut Crampon / Accroche-tout

Code article	Pour rail	L
607 2 002	Strut	-
607 3 000	Strut 41 x 21D	300 mm
607 3 600	Strut 41 x 21D	600 mm
607 3 800	Strut 41 x 21D	800 mm

BIS Strut Renfort de liaison articulé

Code article	Pour rail	Strut
6658 8 814		

BIS RapidStrut® Raccords 135° G2

Code article	Pour rail	L
6658 85 215	Strut	102 x 51 mm
6658 85 330	Strut	102 x 91 mm

BIS RapidStrut® Ecrous couissants G2

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6651 85 106			M6
6651 85 108			M8
6651 85 110			M10
6651 85 112			M12

BIS Strut Plaques de verrouillage

Code article	Pour rail	Strut	Filet
6518 8 006			M6
6518 8 008			M8
6518 8 010			M10
6518 8 012			M12

BIS PushStrut Equerres 90°/135°

Code article	L (mm)	Angle (°)
659 4 001	110	90°
659 4 005	150	135°

BIS Strut Etriers fil (GAC)

Code article	Pour rail	Strut
6658 1 771	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D	< 20 mm
6658 1 721	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D + 41 x 41 + 41 x 21D	< 20 mm

BIS Strut Flasques de serrage en T (EZ)

Code article	Pour rail	Strut
6658 3 801	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D	Horizontal
6658 3 802	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D	Vertical

BIS Rapid



BIS RapidStrut®

Système de fixation rail pour charges moyennes

BIS UltraProtect® 1000



Une protection optimale

- Toute la surface traitée supporte facilement une exposition au brouillard salin de 1000 heures minimum*
- Convient aux environnements corrosifs (C1 – C4 conformément à la norme ISO 12944-2)



Plus performant que la galvanisation à chaud

- Meilleure résistance à la corrosion : 1000 heures* pour le BIS UltraProtect® 1000 contre 300 à 600 heures pour la galvanisation à chaud (pour une épaisseur de 50 à 80 µm)
- Protège efficacement les éléments filetés
- Produits lisses, aspect soigné



* Jusqu'à l'apparition d'un maximum de 5% de rouille rouge

Un système complémentaire

- Les produits du système BIS UltraProtect® 1000 se combinent parfaitement
- S'utilise également avec des produits électro-zingués, galvanisés sendzimir ou galvanisés à chaud



Notre gamme BIS UltraProtect® 1000

■ Rail de montage BIS RapidStrut® DS 5	■ BIS Ursus pied support	■ BIS RapidStrut® Plaque murale	■ BIS 4000 Collier	■ BIS Yeti®	■ BIS Bifix® G2
■ BIS RapidStrut® Pièces de raccordement rail G2	■ BIS RapidStrut® Connecteur oméga G2	■ BIS RapidStrut® Connecteur rail G2	■ BIS RapidStrut® Console	■ BIS RapidStrut® Pièces de raccordement T et X G2	■ BIS Tige fileté
■ BIS RapidStrut® Ecrou coulissant G2	■ BIS Vis à tête hexagonale	■ BIS RapidStrut® Ecrou Hammerfix G2	■ BIS Collier charge lourde HD1501		