


BISMAT[®] 5000 для зелених труб ППР

(A 25 05)

для пластикових труб 16 - 50 мм

M8



Особливості та переваги


- хомут з одним гвинтом для не великих навантажень
- зі швидким замком типу BISMAT[®], немає потреби викручувати гвинт
- підходить для фіксуючого (без дистанційних шайб) та ковзного монтажу (з дистанційними шайбами)
- підходить для всіх видів пластикових труб
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- звукоізоляційна вкладка із EPDM-гуми, зеленого кольору
- вкладка попереджає дифузію пластифікаторів та ідеальна для використання з пластиковими трубами
- гладка внутрішня сторона ізоляційної вкладки дозволяє трубі ковзати
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації



Арт. №	D (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{a,z} (N)	RAL	Уп. min
3483018	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = сертифіковано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/B.

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.



Комбінувати з

- Walraven Монтажна система Walraven RapidRail[®]
- Walraven Анкери та дюбелі
- Walraven Напівкруглі підтримуючі хомути