


Rasifyre® МК II Протипожежна гільза / пластик

(U 04 05)

для герметизації пластикових труб (без ізоляції) 15 - 204 мм



Властивості та переваги

- для протипожежної герметизації горючих пластикових і металопластикових труб згідно з DIN 4102-11 або DIN EN 1366-3 в стінах та перекриттях
- захист від вогню та диму, звукоізоляція
- займає мало місця, тому ідеально підходить для установки у важкодоступних місцях
- може використовуватися при незначному відступі між стіною та перекриттям і трубою
- інструменти та свердління не потрібні
- не перешкоджає розширенню та усадці труб
- дуже легкий монтаж: гільзу обернути навколо труби, загнути вушка, готово!
- підтвердження звукоізоляції від IRB (Інститут Фраунгофер, Німеччина)
- випробуваний згідно з EN 1366-3
- допуск Німецького Інституту Будівельної техніки (DIBt) згідно з Z-19.17-1737 і контролюється MPA NRW
- пожежний сертифікат UA1.044.0053823-14
- показник межі вогнестійкості EI 180 хвилин
- Европейские испытания: ETA-20/0732



Арт. №	D (мм)	DN	d (мм)	Уп. min	Уп. max
2151015017	15 - 17	15	40	1	9
2151018020	18 - 20	20	45	1	9
2154024026	23 - 28	25	50	1	9
2154030032	29 - 36	32	55	1	9
2154039041	38 - 44	40	65	1	8
2154048050	46 - 52	50	75	1	8
2154051053	48 - 55	52	75	1	8
2154054056	52 - 58	56	80	1	8
2154057059	55 - 61	58	85	1	8
2154063065	61 - 67	63	90	1	8
2154075077	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	86 - 94	90	115	1	6
2154099101	95 - 103	100	125	1	6
2154108110	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	120 - 128	125	160	1	5
2158135137	131 - 139	135	170	1	5
2158138140	136 - 144	140	175	1	5
2158159161	155 - 164	160	195	1	5
2158180182	175 - 184	180	215	1	4
2152198200	195 - 204	200	245	1	4

Для отримання інформації про інші розміри протипожежних гільз Rasifyre® МК II зв'яжіться з представництвом Walraven.

