

WEP-C Розпирний дюбель

(L 07 14)

економічний розпирний анкер для твердих основ



Особливості та переваги

- підходить для різноманітних матеріалів основи
 - не розширюється передчасно
 - Застосування:
 - полиці
 - настінні шафи
 - монтаж сантехніки
 - кріплення систем опалення, вентиляції та кондиціонування
 - матеріал: високоякісний поліамід PA6
- Основа:
 - газобетон
 - бетон
 - цегла
 - пустотіла кладка
 - гірська порода
 - силікатна цегла
 - натуральний камінь
 - будівельний гіпс

Арт. №	Код	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Рек. навантаж. на розтяг, повнотіла цегла (kN)	Рек. навантаж. на розтяг, С20/25 бетон (kN)	Уп. min	Уп. max
61001206	WEP-C 6x30mm	30 mm	6 (мм)	35 (мм)	4,00 (мм)	0,20	0,57	500	6 000
61001208	WEP-C 8x40mm	40 mm	8 (мм)	50 (мм)	5,00 (мм)	0,40	1,15	300	3 600
61001210	WEP-C 10x50mm	50 mm	10 (мм)	60 (мм)	6,00 (мм)	0,60	1,20	150	1 800
61001212	WEP-C 12x60mm	60 mm	12 (мм)	70 (мм)	8,00 (мм)	0,60	1,80	100	1 200

Наведені рекомендовані навантаження на розтяг були досягнуті за допомогою шурупа для дерева з максимальним діаметром і включають коефіцієнт безпеки.

