

Walraven WIS Хімічний анкер WVSF200


(L 03 90)

високоєфективна анкерна система для розтягнутого бетону (з тріщинами) і для установки арматурних стрижнів



Особливості та переваги

- зменшені відстані між краями основи та анкерування занадто близько від краю основи та між анкерами
- завжди правильна пропорція змішування компонентів забезпечується завдяки насадці-змішувачу
- допуск для використання з арматурними стрижнями в стиснутому бетоні (без тріщин)
- картридж може використовуватися кілька разів; після кожної перерви монтажу необхідна нова насадка-змішувач
- ETA Опція 1 для розтягнутого та стиснутого бетону (з тріщинами і без)
- клас викидів A + VOC
- ETA TR023 для з'єднань з арматурними стрижнями, що вклеюються
- категорії сейсмостійкості C1 для проектування конструкцій кріплення при сейсмічному впливі
- протестовано згідно LEED 2009 EQ c4.1, правилом SCAQMD 1168 (2005)
- WRAS Допуск для контакту з питною водою
- Основа:
 - розтягнутий бетон (з тріщинами)
 - стиснутий бетон (без тріщин)



Арт. №	Код	ETA	LEED	WRAS	VOC+	Seismic	Ємність	Уп. min
6099123E	WVSF200	ETA	LEED	WRAS	VOC+	C1	300 мл	12
6099125E	WVSF200	ETA	LEED	WRAS	VOC+	C1	410 мл	12

Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

Комбінувати з

Walraven WIS Трубка подовжуюча
Walraven WIS Щітки
Walraven WIS Насос для очищення отворів

Комбінувати з

Walraven WIS Дозатор ручний
Walraven WIS Гільзи пластикові сітчасті
WIS Шпильки різьбові