

WNP Nail Plug

(L 07 18)

простий в установці забивний анкер



Особливості та переваги

- простий та швидкий монтаж
- попередньо зібраний
- довга зона розширення забезпечує стабільність
- легко регулюється або демонтується
- матеріал: сталь
- матеріал: високоякісний поліамід PA6
- оцинковка: електролітична
- Основа:
 - бетон
 - цегла
 - гірська порода
 - камінь
 - силікатна цегла
 - натуральний камінь

Арт. №	Код	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{ном,мін}	t _{фік,мак}	Drive	Рек. навантаж. на розтяг повно тіла цегла (kN)	Уп.мін	Уп.мак
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2 400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2 400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

Наведені рекомендовані навантаження на розтяг були досягнуті за допомогою шурупа для дерева з максимальним діаметром і включають коефіцієнт безпеки 2.

