

# Walraven WPF Дюбель для гіпсокартону

(L 07 22)

надійне забивне кріплення для гіпсокартону



61100XX

61102XX

## Особливості та переваги

- простий та швидкий монтаж
- центральна напрямляюча мітка забезпечує оптимальне розміщення кріплення
- без свердління
- гострий наконечник забезпечує точну установку
- для використання з гвинтами  $\varnothing$  3.5-5.0 мм для дерева та ДСП
- Застосування:
  - внутрішнє оздоблення
  - картини
  - лампи
  - електрообладнання
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- Основа:
  - гіпсокартон

Арт. №	Код	Модел	L	$l_{s,min}$	$d_{s,w}$	$l_s$	$h_{max}$	$t_{fix,max}$	Drive	Рек. навантаж. на розтяг гіпсокартон ( $h = 12,5$ мм) (кН)	Уп.міп	Уп.мак
				(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)				
6110092	WPF 12x30	без винта в комплекті	30 mm	27	3,5 - 5,0	-	12,5	-	-	0,102*	3 000	-
6110262	WPF 12x30 /4x30	в комплекті з винтом	30 mm	27	4,0	50	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800

\* Рекомендовані навантаження на розтяг досягнуті за допомогою гвинта для дерева діаметром 4,0 мм і включають коефіцієнт безпеки 2.

