

Walraven HD500 Хомути для великих навантажень без вкладки (BUR1000)

(B 10 08)

для сталевих труб 25 - 65 мм
M10



Особливості та переваги

- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі
- для великих навантажень
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO₂-
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- FM & VdS сертифікований для встановлення спринклерних систем



Cert.Nr.
PR463989



Cert.Nr.
G 4060019

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	FM	VdS	Уп. min
33018030	25 - 30	3/4	20	M10	85,1	49	29,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018036	31 - 36	1	25	M10	90,5	55	32,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018045	40 - 45	1 1/4	32	M10	101,7	64	37,0	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018052	47 - 52	1 1/2	40	M10	108,8	71	40,5	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25
33018065	59 - 65	2	50	M10	120,8	84	47,0	30 x 2,5	M8	2 100	FM	VdS	25

