

Walraven Heavy Duty Clamp HD500 (M8/10) (Black)

(B 10 40)

for steel and stainless steel pipes, including fire mains 12 - 65 mm



Особливості та переваги

- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- до 5: гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі
- can be used with stainless steel pipe; the epoxy powder coating prevents contact corrosion between clamp and pipe
- suitable for fire mains (DIN1988-600)
- with M8/10 connection for higher flexibility
- для великих навантажень
- with 360° CO2 welded connection nut
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
 - black (RAL 9005) epoxy powder coating (60 μm)
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	Уп. min
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	71,7	43	30,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2 100	25

