walraven

Walraven RapidRail® Монтажні профілі нерж.

(M 20 05)

підвішування та підтримка

6507001 6507015 6507002

Особливості та переваги

- С-подібний профіль
- для швидкого та простого монтажу
- з перфорацією, що повторюється
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- сантиметрова шкала збоку профілю спрощує встановлення та подальший монтаж
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (AISI 316L)
- більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті; *монтажні профілі 30x45 та 38x40 постачаються під замовлення

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

Арт. №	Тип	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	S (мм)	RAL	Уп-ка	Уп-ка
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL[1]	20	400

RAL[1] = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.
Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.
більш детальну інформацію про максимальне допустиме навантаження ($F_{a,z}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті



Комбінувати з

Walraven RapidRail® Болты быстрого монтажа нерж.