


Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5

Довговічне покриття, унікальна перфорація

(H 04 05)

для великих навантажень




Особливості та переваги

- для швидкого та простого монтажу
- унікальна перфорація дозволяє монтувати елементи BIS RapidStrut® з обох боків профілю
- висока стійкість до корозії (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- корозійна стійкість зберігається навіть після відрізу профілю
- мінімальні навантаження ідентичні профілю 41x41x2,5 мм
- з перфорацією, що повторюється
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- сантиметрова шкала збоку профілю спрощує встановлення та подальший монтаж
- матеріал: сталь 1.0242

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка	Од. Виміру
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)			
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	м.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	м.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження ($F_{0,2}$) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті.



Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Кутювки 90° G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Кутювик 135° G2

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® З'єднувач поздовжній G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® З'єднувачі T- і X-подібні G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® З'єднувачі сіплові