

Walraven WDI2R Drop-in Anchor


(L 03 21)

забивний анкер зменшеної довжини з бортиком



Особливості та переваги

- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- approved applications in precast prestressed hollow core slabs
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню
- European Technical Assessment according to EAD 330747-00-0601 (May 2018) for fasteners for use in concrete for redundant non-structural systems
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- Основа:
 - розтягнутий бетон (з тріщинами)
 - стиснутий бетон (без тріщин)
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report



Арт. №	Size	L	B	H	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	T _(inst.)	Уп.min
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Nm)	
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

